

**Modo de empleo:**

- Introducir el sellante dentro de la rueda, hinchar y rodar 5 minutos para repartir uniformemente el sellante
  - Para tubeless
  - Con cámara
  - Cantidad por rueda aprox. 75 ml.
  - Tapona instantaneamente los pinchazos
  - Reponer sellante VIKa cada 3 meses.
  - No exponer a la luz solar
- AGITAR ANTES DE USAR**

**VIKA** FLATS

**SE-500**



**Modo de empleo:**

- Introducir el sellante dentro de la rueda, hinchar y rodar 5 minutos para repartir uniformemente el sellante
- Para tubeless
- Con cámara
- Cantidad por rueda aprox. 75 ml.
- Tapona instantaneamente los pinchazos
- Reponer sellante VIKA cada 3 meses.
- No exponer a la luz solar

**AGITAR ANTES DE USAR**

**VIKA** FLATS

**L CER-500**



**Lubricante de larga duración a base de aceites + ceras + aditivos cerámicos de última generación.**

**MODO DE EMPLEO:**

**Limpiar bien la cadena con desengrasante VIKA y aplicar una buena capa en la cadena mientras giras las bielas. Dejarse secar unos minutos.**

**IDEAL para clima seco y húmedo  
AGITAR ANTES DE USAR**

**VIKA** FLATS

**L CER-120**



**Lubricante de larga duración a base de aceites + ceras + aditivos cerámicos de última generación.**

**MODO DE EMPLEO:**

**Limpiar bien la cadena con desengrasante VIKA y aplicar una buena capa en la cadena mientras giras las bielas. Dejarse secar unos minutos.**

**IDEAL para clima seco y húmedo**

**AGITAR ANTES DE USAR**

**VIKA** FLATS

**L PR-500**



**Lubricante de larga duración a base de aceites + ceras de última generación.**

**MODO DE EMPLEO:**

**Limpiar bien la cadena con desengrasante VIKA y aplicar una buena capa en la cadena mientras giras las bielas. Dejarse secar unos minutos.**

**IDEAL para clima seco y húmedo  
AGITAR ANTES DE USAR**

**VIKA** FLATS

**L PR-120**



**Lubricante de larga duración a base de aceites + ceras de última generación.**

**MODO DE EMPLEO:**

**Limpiar bien la cadena con desengrasante VIKA y aplicar una buena capa en la cadena mientras giras las bielas. Dejarse secar unos minutos.**

**IDEAL para clima seco y húmedo  
AGITAR ANTES DE USAR**